

واحد تولید تیرچه و خرپای آماده

تولید تیرچه‌های صنعتی استاندارد با کاربری‌های متفاوت (مسکونی، تجاری، اداری، پارکینگ و...)



تولید تیرچه‌های صنعتی استاندارد با کاربری‌های متفاوت (مسکونی، تجاری، اداری، پارکینگ و...) طبق مشخصات انجمن تولیدکنندگان خرپا و تیرچه صنعتی با تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان و رعایت الزامات نشریه 543 دفتر نظام فنی و اجرایی و استاندارد 2909-1 و مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان و تیرچه‌های سفارشی طبق نقشه مشتریان با معادل سازی از طریق نرم افزار محاسباتی تایید شده نظام مهندسی در ارتفاعات 22 الی 32 سانتی متر تولید می گردد.



مزایا و مشخصات فنی تیرچه و خرپای صنعتی بنیاد بتن آذرابادگان

• ارتفاع خرپا استاندارد برای تمامی کاربری ها

• میلگردهای اصلی، آج دار AIII با تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و کنترل آن ها قبل از استفاده، قطر میلگردهای اصلی برای انواع تیرچه 8 الی 16 میلی متر

• میلگردهای زیگزاگ اصلاح شده به روش رولینگ سرد توسط خود مجموعه در واحد کشش شرکت، قطر میلگردهای زیگزاگ برای انواع تیرچه ها 4/5 و 5 میلی متر

• اتصال تماس اجزاء میلگردها توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک به روش جوش مقاومتی نقطه ای و حذف اثرات منفی جوش دستی

• تولید تیرچه با پاشنه 12 و 14 سانتی متر

• عمل آوری تیرچه های تولیدی در تمامی فصول در سالن های بخار

• مقاومت فشاری بتن پاشنه مطابق استاندارد با رده حداقل C25

استفاده از شن و ماسه تولیدی شرکت
تیرچه های تولیدی با میلگردهای تقویتی 100 درصد و 60 درصد (به درخواست مشتری)
قابلیت استفاده تیرچه های تولیدی در سقف های فولادی و بتنی
سهولت و هزینه پایین در حمل و جابجایی خرپا (حمل 10000 متر خرپا در یک تریلی) و ارسال به تمامی نقاط کشور
نظم کامل در کلیه ی اجزاء خرپا و تیرچه از نظر قطر میلگرد، مقاومت، کیفیت جوش، ابعاد پاشنه، طول خرپا و شکل منظم هندسی میلگردهای عرضی و سطح مقطع میلگرد مورد نیاز
دارای پروانه استاندارد اجباری از سازمان استاندارد ایران برای خرپا و تیرچه صنعتی